



TOYOTA PROACE MAX

GAMA Y ESPECIFICACIONES MY27

ÍNDICE

EQUIPAMIENTO GX	3
DISEÑA TU PROACE MAX	4
PARRILLA DE SUFIJOS	4
TAPICERÍA, COLORES Y LLANTAS	4
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	5
DATOS DE HOMOLOGACIÓN	6
MASAS Y DIMENSIONES	7
EQUIPAMIENTO CARROZADOS	8
DISEÑA TU PROACE MAX	9
MASAS Y DIMENSIONES	9
ACCESORIOS	10
CONOCE TU PROACE MAX.....	11
TOYOTA PROFESSIONAL.....	12
NUESTRO COMPROMISO	12
TOTAL TRANQUILIDAD CON TOYOTA	12

NOTAS GENERALES E INFORMACIÓN SOBRE EL CO₂

Todos los datos (por ejemplo, peso en orden de marcha, carga útil, consumo de combustible, emisiones de CO₂ , etc.) se refieren a la versión estándar sin equipamiento opcional.

Los datos de carga útil incluyen el peso del conductor.

Los valores de emisiones de CO₂ y consumo de combustible se han definido a partir de ensayos oficiales, en conformidad con lo estipulado en las normas de la UE vigentes en el momento de la homologación. En concreto, los valores indicados están calculados siguiendo el protocolo de ensayo WLTP. Por lo tanto, los valores de CO₂ y de consumo de combustible se indican con el fin de permitir la comparación de los datos del vehículo.

Es posible que los valores de homologación de CO₂ y de consumo de combustible no sean los valores reales de CO₂ y de consumo, ya que dependen de muchos factores relacionados, entre otros, con el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo.

El valor indicado de CO₂ y consumo de combustible se refiere a las versiones del vehículo con los valores más altos y más bajos. Dichos valores pueden variar con la configuración posterior, dependiendo del equipamiento seleccionado y/o el tamaño de ruedas que se elija.

Los valores indicados de CO₂ y de consumo de combustible no son definitivos y pueden evolucionar debido a los cambios en el ciclo de producción; los valores más actuales estarán disponibles en el concesionario oficial de la red Toyota Professional.

En todo caso, los valores oficiales de CO₂ y de consumo de combustible del vehículo adquirido por el cliente se suministrarán con la documentación de dicho vehículo.

En los casos donde los valores de CO₂ y consumo de combustible sean relevantes para el cálculo de impuestos y otras obligaciones relacionadas con el vehículo, es preciso remitirse a las leyes aplicables de cada país.



EQUIPAMIENTO

ACABADO GX



EXTERIOR

- Llantas de acero de 16" en 33 LIGHT
- Llantas reforzadas de acero de 16" en 35 MAX
- Tapacubos centrales negros
- Faros delanteros halógenos de proyección
- Luces diurnas halógenas
- Faros antiniebla delanteros halógenos
- Luces traseras convencionales
- Encendido automático de luces
- Retrovisores exteriores eléctricos
- Retrovisores exteriores calefactados
- Retrovisores exteriores de plegado manual
- Paragolpes delantero negro
- Paragolpes trasero negro
- Parrilla delantera negra
- Molduras laterales de protección negras
- Puerta lateral corredera derecha
- Puertas traseras batientes con apertura de 270°
- Rueda de repuesto completa de acero
- Antena de techo
- Carrocería sin ventanillas laterales de segunda fila

INTERIOR

- Cabina simple cerrada
- Configuración de 3 plazas delanteras
- Banqueta doble de acompañante
- Tapicería de tela
- Asiento del conductor con ajuste longitudinal manual
- Asiento del acompañante con ajuste longitudinal manual
- Reposabrazos para conductor
- Ajuste lumbar manual del conductor
- Reposacabezas delanteros
- Volante de tres radios en uretano
- Salidas de ventilación centrales negras
- Cuatro portavasos delanteros
- Compartimento portaobjetos superior
- Mampara divisoria cerrada
- Anillas de sujeción de carga
- Iluminación LED en zona de carga
- Toma de corriente de 12 V en zona de carga
- Revestimiento de suelo madera finlandesa 9mm

SEGURIDAD

- Sistema de precolisión (PCS)
- Detección de peatones y ciclistas
- Aviso de salida involuntaria de carril (LDA)
- Corrección activa de trayectoria
- Asistente de mantenimiento de carril (LTA)
- Control inteligente de luces de carretera (AHB)
- Reconocimiento de señales de tráfico (RSA/TSR)
- Asistente inteligente de velocidad (ISA)
- Alerta de fatiga y atención del conductor
- Control de crucero convencional
- Asistente de arranque en pendiente (HAC)
- Cámara de visión trasera
- Sensores de aparcamiento traseros
- Control electrónico de estabilidad (VSC+)
- Sistema de aviso de presión de neumáticos (TPWS)
- Airbag frontal del conductor
- Airbag frontal del acompañante
- Aviso de cinturones de seguridad delanteros
- Sistema de llamada de emergencia eCall
- Registrador de datos de eventos (EDR)
- Preinstalación de alcoholímetro antiarranque
- Freno de estacionamiento manual
- Suspensión trasera reforzada en L3 y L4

MULTIMEDIA

- Pantalla multimedia de 7"
- Pantalla de información TFT de 3,5"
- Cuadro de información monocromo
- Radio integrada
- Radio digital DAB+
- Sistema de audio con 4 altavoces
- Conectividad Bluetooth
- Apple CarPlay por USB
- Android Auto por USB
- Puerto USB tipo C
- Mandos de audio en volante
- Mandos de teléfono en volante
- Conectividad telemática 4G

COMFORT

- Aire acondicionado manual
- Control de crucero convencional
- Cámara de visión trasera
- Cámara trasera con guías dinámicas
- Sensores de aparcamiento traseros
- Cierre centralizado eléctrico
- Apertura y cierre mediante mando a distancia
- Una llave con mando y una llave convencional
- Arranque mediante llave
- Retrovisores exteriores calefactados
- Retrovisores exteriores regulables eléctricamente
- Regulación lumbar manual del conductor
- Reposabrazos para conductor

DISEÑA TU PROACE MAX

PARRILLA DE SUFIJOS

PROACE MAX

CARROCERÍA	TAMAÑO	MOTOR	CV	TRANSMISIÓN	ACABADO	PL	PT	PLAZAS	KATA	LMC	COD7	SFX
VAN	L2H1	2.2D	120 CV	6 MT	GX-S 10	1PL	2PT	3	MFY121L-LBZABW	QDLYS6I-25-2027	QDLYS6I	25
VAN	L2H2	2.2D	140 CV	6 MT	GX-S 11.5	1PL	2PT	3	MFY421L-MBZBBW	QDLHS6I-25-2027	QDLHS6I	25
VAN	L2H2	2.2D	140 CV	8 AT	GX-S 11.5	1PL	2PT	3	MFY421L-MBTBBW	QDLHS8I-26-2027	QDLHS8I	26
VAN	L3H2	2.2D	140 CV	6 MT	GX 13	1PL	2PT	3	MFY431L-MBZHBW	QDL1G6I-27-2027	QDL1G6I	27
VAN	L3H2	2.2D	140 CV	8 AT	GX 13	1PL	2PT	3	MFY431L-MBTHBW	QDL1G8I-27-2027	QDL1G8I	27
VAN	L3H3	2.2D	140 CV	6 MT	GX 15	1PL	2PT	3	MFY431L-HBZHBW	QDLKG6I-27-2027	QDLKG6I	27
VAN	L3H3	2.2D	180 CV	8 AT	GX 15	1PL	2PT	3	MFY831L-HBTHBW	QDMKG8I-27-2027	QDMKG8I	27
VAN	L4H2	2.2D	180 CV	6 MT	GX-L 15	1PL	2PT	3	MFY841L-MBZHBW	QDMML6I-28-2027	QDMML6I	28
VAN	L4H3	2.2D	180 CV	8 AT	GX-L 15	1PL	2PT	3	MFY841L-MBTHBW	QDMML8I-28-2027	QDMML8I	28
VAN	L4H3	2.2D	180 CV	6 MT	GX-L 17	1PL	2PT	3	MFY841L-HBZHBW	QDM2L6I-28-2027	QDM2L6I	28
VAN	L4H3	2.2D	180 CV	8 AT	GX-L 17	1PL	2PT	3	MFY841L-HBTHBW	QDM2L8I-28-2027	QDM2L8I	28
CHASIS CABINA	L2	2.2D	140 CV	6 MT	GX-S	-	-	3	MFY423L-LBZBBW	QDLYC6I-1P-2027	QDLYC6I	1P
CHASIS CABINA	L3	2.2D	140 CV	6 MT	GX	-	-	3	MFY433L-LBZHBW	QDL7C6I-ST-2027	QDL7C6I	ST
CHASIS CABINA	L4	2.2D	140 CV	6 MT	GX-L	-	-	3	MFY443L-LBZHBW	QDLPC6I-SU-2027	QDLPC6I	SU
CAJA ABIERTA	L3	2.2D	140 CV	6 MT	CAJA ABIERTA GX	-	-	3	MFY435L-LBZHBW	QDL7A6I-9G-2027	QDL7A6I	9G
CAJA ABIERTA	L4	2.2D	140 CV	6 MT	CAJA ABIERTA GX-L	-	-	3	MFY445L-LBZHBW	QDLPA6I-9G-2027	QDLPA6I	9G
VOLQUETE	L3	2.2D	140 CV	6 MT	VOLQUETE	-	-	3	MFY437L-LBZHBW	QDLTT6I-US-2027	QDLTT6I	US
GLAZED VAN	L3	2.2D	180 CV	8 AT	ACRISTALADA	-	-	3	MFY83HL-MBTBBW	QDM1V8I-0X-2027	QDM1V8I	0X

PROACE MAX EV

CARROCERÍA	TAMAÑO	BATERÍA [kWh]	ACABADO	PL	PT	PLAZAS	KATA	LMC	COD7	SFX
VAN	L3H2	110	GX 13	1PL	2PT	3	MFQE31L-MBEHBW	0E71GIQ-K0-2027	0E71GIQ	K0
VAN	L3H3	110	GX 15	1PL	2PT	3	MFQE31L-HBEHBW	0E7KGIQ-K0-2027	0E7KGIQ	K0
VAN	L4H2	110	GX-L 15	1PL	2PT	3	MFQE41L-MBEHBW	0E7MLIQ-K1-2027	0E7MLIQ	K1
VAN	L4H3	110	GX-L 17	1PL	2PT	3	MFQE41L-HBEHBW	0E72LIQ-K1-2027	0E72LIQ	K1
CHASIS CABINA	L3	110	GX	-	-	3	MFYE33L-LBEHBW	0E77CIQ-1S-2027	0E77CIQ	1S
CHASIS CABINA	L4	110	GX-L	-	-	3	MFYE43L-LBEHBW	0E7PCIQ-1T-2027	0E7PCIQ	1T



Tapicería de Tela Negra (BTFX)



Llantas de acero de 15" con tapacubos



Tapicería de Tela Negra con Costuras en Gris (BUFX)



Llantas de acero de 16" con tapacubos



EPR Blanco Polar



KCA Plata Atomium



EAK Gris Misty



EAB Gris Antracita



EZW Gris Hierro



EEA Negro Opalo

DISEÑA TU PROACE MAX

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DIÉSEL	120 MULTIJET	140 MULTIJET	180 MULTIJET
MOTOR			
Número de cilindros y disposición	4, en línea	4, en línea	4, en línea
Cilindrada (cc) (diámetro x carrera en mm)	2184 (83,8 x 99)	2184 (83,8 x 99)	2184 (83,8 x 99)
Relación de compresión	15,7 : 1	15,7 : 1	15,7 : 1
Potencia máxima (EEC): kW (CV) / rpm	88 (120) / 3500	88 (120) / 3500	88 (120) / 3500
Par máximo (EEC): Nm / rpm	320 / 1400–2500	350 / 1400–2500 (380 / 1400–2250)	380 / 1500–3000 (450 / 1500–1750)
Normativa de emisiones	Euro 6d-final (Etapa 2)	Euro 6d-final / Euro VI-E	Euro 6d-final / Euro VI-E
Sistema de distribución	DOHC (correa dentada)	DOHC (correa dentada)	DOHC (correa dentada)
Suministro	Iny. directa CR MJet3, VGT, intercooler	Iny. directa CR MJet3, VGT, intercooler	Iny. directa CR MJet3, VGT, intercooler
Encendido	Por compresión	Por compresión	Por compresión
Capacidad depósito combustible (litros)	75	75	90
TRANSMISIÓN			
Tracción	Delantera		
Tipo de cambio	Manual, 6 + R	Manual, 6 + R	Automático, 9 + R
Modos de conducción	-	-	Normal / Eco / Power
RELACIONES DE CAMBIO			
1ª	4,154	4,710	4,273
2ª	2,118	2,840	2,421
3ª	1,361	1,910	1,462
4ª	0,978	1,380	1,047
5ª	0,756	1,000	0,786
6ª	0,622	0,810	0,625
7ª	-	0,700	0,552
8ª	-	0,580	0,480
9ª	-	0,480	0,400
Marcha atrás	4,000	3,830	4,000
DIRECCIÓN			
Tipo	Cremallera		
Asistencia	Hidráulica		
Diámetro de giro (pared a pared) (m)	13,4		
SISTEMA DE FRENOS			
Delanteros	Discos autoventilados 280 mm	Discos autoventilados 300 mm	Discos autoventilados 300 mm
Traseros	Discos		
SUSPENSIÓN			
Delantera	McPherson con muelles helicoidales		
Trasera	Ballestas longitudinales		
LLANTAS			
Medidas (neumáticos estándar)	215/70 R15	215/75 R16	225/75 R16
SISTEMA ELÉCTRICO			
Tensión / Batería	12 V / 95 Ah	12 V / 95 Ah	12 V / 105 Ah
Alternador	180 A	180 A	220 A

ELÉCTRICO	110 kWh
MOTORIZACIÓN	
Motor	Síncrono de imán permanente 8 polos
Modos de conducción	ECO / NORMAL / POWER
Potencia máxima: kW	120kW / 160kW / 205kW
Par máximo: Nm	360 Nm / 380 Nm / 410 Nm
Batería	Ión litio NCM
Capacidad nominal de la batería	110 kWh
Tensión nominal de la batería	400 V
Módulos	15
Carga eléctrica de la batería	167 Ah
Cargador de a bordo [AC]	22 kW
Tiempo de carga de la batería 0-100% AC (h)	6 h
Potencia de carga DC	150kW
Tiempo de carga de la batería 0-80% DC (h)	55'
DIRECCIÓN	
Tipo	Eléctrica
Asistencia	Adaptativa según velocidad de marcha
Diámetro de giro (pared a pared) (m)	14,3
SISTEMA DE FRENOS	
Tipo	Eléctrico EBS
Delanteros	Discos autoventilados 300 mm
Traseros	Discos
SUSPENSIÓN	
Delantera	McPherson con muelles helicoidales
Trasera	Ballestas longitudinales (X2)
LLANTAS	
Tipo	Acero
Medidas (neumáticos estándar)	225/75 R16 121s
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión / Batería	12 V / 95 Ah
Alternador	180 A



DISEÑA TU PROACE MAX

HOMOLOGACIÓN

DIÉSEL	MOTOR	CONSUMO DE COMBUSTIBLE WLTP (l/100 km)	CO ₂ WLTP (G/km)	VEL. MÁXIMA (km)
L2H1 120 MT 33 LIGHT	2.2 Multijet3	7,4–8,1	196–212	148
L2H2 140 MT 35 MAX	2.2 Multijet3	7,8–8,3	206–218	153
L2H2 140 AT 35 MAX	2.2 Multijet3	7,8–8,3	206–218	153
L3H2 140 MT 35 MAX	2.2 Multijet3	7,9–8,3	207–219	153
L3H2 140 AT 35 MAX	2.2 Multijet3	8,8–9,3	232–245	149
L3H3 140 MT 35 MAX	2.2 Multijet3	8,2–8,7	217–229	153
L3H3 180 AT 35 MAX	2.2 Multijet3 Power	9,2–9,7	243–251	161
L4H2 180 AT 35 MAX	2.2 Multijet3 Power	8,9–9,4	234–246	161
L4H2 180 MT 35 MAX	2.2 Multijet3 Power	8,0–8,5	211–224	161
L4H3 180 MT 35 MAX	2.2 Multijet3 Power	8,4–8,9	222–234	161
L4H3 180 AT 35 MAX	2.2 Multijet3 Power	9,3–9,8	244–257	160

ELÉCTRICO	MOTOR	CONSUMO ENERGÉTICO (kWh/100 km)	AUTONOMÍA COMBINADA (km)	VEL. MÁXIMA (km)
L3H2 BEV 35 MAXI	205 kW / 110 kWh	29,4	378	130
L3H3 BEV 35 MAXI	205 kW / 110 kWh	31	358	130
L4H2 BEV 35 MAXI	205 kW / 110 kWh	29,5	376	130
L4H3 BEV 35 MAXI	205 kW / 110 kWh	31,2	356	130

DISEÑA TU PROACE MAX

MEDIDAS Y MASAS

DIMENSIONES FURGÓN*	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Volúmen zona de carga (m³)	10	11,5	13	15	15	17
EXTERIOR						
Batalla / Distancia entre ejes	3450	3450	4035	4035	4035	4035
Longitud máxima	5413	5413	5998	5998	6363	6363
A Altura máxima (en Vacío)	2254	2524	2534	2774	2534	2774
Anchura máxima	2050	2050	2050	2050	2050	2050
B Ancho de vía delantero	1810	1810	1810	1810	1810	1810
C Ancho de vía trasero	1790	1790	1790	1790	1790	1790
D Voladizo delantero	948	948	948	948	948	948
E Voladizo trasero	1015	1015	1015	1015	1380	1380
PUERTA TRASERA						
Anchura (mm)	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Altura (mm)	1790	1790	1790	2030	1790	2030
PUERTA LATERAL						
Anchura (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Altura (mm)	1755	1755	1755	1755	1755	1755
COMPARTIMENTO DE CARGA						
Longitud máxima zona de carga	3120	3120	3705	3705	4070	4070
Longitud interior máxima	2914	2914	3555	3555	3920	3920
Anchura máxima	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Anchura entre pasos de rueda	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Altura máxima interior	1662	1932	1932	2172	2172	2172
Altura de acceso a la zona de carga (mm)	535	579	582 / 635	550	550	609



MASAS	L2H1 120 MT 33	L2H2 140 MT 35	L2H2 140 AT 35	L3H2 140 MT 35	L3H2 140 AT 35	L3H3 140 MT 35	L3H3 180 AT 35	L4H2 180 AT 35	L4H2 180 MT 35	L4H3 180 MT 35	L4H3 180 AT 35	L3H2 110kW BEV	L3H3 110kW BEV	L4H2 110kW BEV	L4H3 110kW BEV
MTMA TOTAL (kg)	3300 LIGHT	3500 MAX ¹	3500 MAX ¹	3500 MAX ¹	3500 MAX ¹	3500 MAX ¹	3500 MAX ¹	3500 MAX ¹	3500 MAX ¹	3500 MAX ¹	3500 MAX ¹	3500 MAX ¹	3500 MAX ¹	3500 MAX ¹	3500 MAX ¹
MTMA eje delantero (kg)	1800	1880	Pdte.	1880	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
MTMA eje trasero (kg)	1900	2000	Pdte.	2000	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
MMA TOTAL (kg)	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
MMA eje delantero (kg)	1703	1742	Pdte.	1840	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	1174	1950	Pdte.	Pdte.	Pdte.
MMA eje trasero (kg)	1597	1758	Pdte.	1660	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	1726	1550	Pdte.	Pdte.	Pdte.
MOM TOTAL (kg) - incluye conductor 75 kg	2125	2190	-	2240	2260	2265	2285	2305	2290	2320	2335	2865	2890	2910	2940
MOM eje delantero (kg)	1408	1413	Pdte.	1471	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	1476	1726	Pdte.	Pdte.	Pdte.
MOM Eje trasero (kg)	717	737	Pdte.	769	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	859	1139	Pdte.	Pdte.	Pdte.
Peso en Vacío Estimado (kg) - MOM menos 75 kg	2050	2115	Pdte.	2165	2185	2190	2210	2230	2215	2245	2260	2790	2815	2835	2865
Carga Útil (kg)	1175	1310	Pdte.	1260	1240	1235	1215	1195	1210	1180	1165	710	685	665	635
Centro de gravedad (mm) ²	2775	2775	Pdte.	3068	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.	3251	Pdte.	Pdte.	Pdte.	Pdte.
MMC (kg)	5800	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	-	-	-	-
MMR con frenos (kg)	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2400	2400	2400	2400
MMR sin frenos (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Carga vertical sobre enganche (kg)	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120	120	100	100	100	100
Carga en Techo (kg)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

¹ MAX hace referencia a la suspensión trasera reforzada.
² Medida tomada desde el frontal del vehículo (parrilla delantera).
* Las dimesiones varían dependiendo de la carrocería elegida para el furgón.

EQUIPAMIENTO

CARROZADOS



EXTERIOR

- Caja eléctrica para carroceros
- Llantas de acero 15" LIGHT & Reforzadas MAX en L3 y L4
- Llantas de acero 16" MAX ¹
- Paragolpes delantero negro
- Parrilla delantera negra
- Molduras laterales negras
- Tapacubos centrales negros
- Luces diurnas convencionales
- Antena en retrovisor
- Antena en techo ¹
- Sensor crepuscular Dusk sensor
- Faros antinieblas delanteros halógenos
- Rueda de repuesto de acero completa
- Retrovisores calefactados
- Retrovisores de brazo largo
- Retrovisores de brazo estándar ¹
- Retrovisores de plegado manual
- Retrovisores regulables eléctricamente
- Faros halógenos de proyección
- Cristales traseros oscurecidos 30%

INTERIOR

- Volante de uretano de tres radios
- Salidas centrales de aire negras
- Cabina simple cerrada
- Asientos delanteros: Conductor + banqueta doble (3 plazas)
- Reposabrazos conductor
- Tapicería de tela
- Ajuste asiento conductor longitudinal adelante y atrás
- Cuatro portavasos delanteros
- Reposacabezas delanteros full
- Retrovisor interior día/noche manual
- Ajuste lumbar manual conductor
- Asiento conductor deslizante manual
- Asiento acompañante deslizante manual
- Portaobjetos superior ²
- Travesaño trasero ²
- Suspensión trasera reforzada
- Suspensión trasera estándar ³
- Sin segunda fila de asientos
- Mapara con ventana
- Anillas interiores de sujeción ³

SEGURIDAD Y ADAS

- Control inteligente de luces de carretera (AHB)
- Airbags frontales conductor y acompañante
- Alerta de atención del conductor
- Llamada de emergencia eCall
- Registrador de datos EDR
- Aviso cinturones delanteros
- Asistente arranque pendiente (HAC)
- Asistente inteligente velocidad (ISA)
- Interruptor LDA en salpicadero inferior
- Alerta salida de carril con corrección (LDA)
- Asistente de mantenimiento de carril (LTA)
- Sistema precolisión (PCS) con detección peatones y ciclistas
- Preinstalación alcoholímetro
- Reconocimiento señales (RSA/TSR)
- Aviso presión neumáticos (TPWS)
- Control estabilidad (VSC+)

MULTIMEDIA

- 1 Conexión USB tipo C
- Pantalla informativa de 3,5"
- Conectividad móvil 4G
- Cuatro altavoces
- Pantalla multimedia de 7"
- Mandos audio volant
- Bluetooth®
- Radio digital (DAB+)
- Pantalla TFT monocroma
- Radio
- Velocímetro (km/h)
- Mandos de teléfono en volante
- Android Auto: Por USB
- Apple CarPlay: Por USB

COMFORT

- Una llave con mando y una llave convencional
- Transmisión Manual
- Transmisión Automática ³
- Sistema de Stop & Start
- Depósito combustible 90 L
- Control de crucero
- Toma delantera de 230 V
- Freno de estacionamiento: Handbrake
- Aire acondicionado manual
- Cierre centralizado eléctrico
- Preinstalación cámara trasera
- Cámara trasera ¹
- Rueda de repuesto bajo carrocería
- Mando a distancia Incluido

Equipamiento disponible en carrocería Chasis Cabina, Caja Abierta, Volquete y Furgón Acristalado.

¹ Equipamiento disponible en Caja Abierta, volquete y Furgón Acristalado

² No disponible en Furgón Acristalado

³ Disponible únicamente en Furgón Acristalado

DISEÑA TU PROACE MAX

MEDIDAS Y MASAS

DIMENSIONES	L2H1 140 MT	L3H1 140 MT	L4H1 140 MT	L3 140 MT	L4 140 MT	L3 140 MT	L3H2 180 AT
Versión homologada	LIGHT 35	MAX 35	MAX 35	MAX 35	MAX 35	MAX 35	Pdte. Homologación
Tipo de carrocería	Chasis cabina	Chasis cabina	Chasis cabina	Caja abierta	Caja abierta	Volquete 1 sentido	Acrystalado
Potencia (CV)	140	140	140	140	140	140	180
Transmisión	MT6	MT6	MT6	MT6	MT6	MT6	AT8
Longitud total vehículo (mm)	5358	5943	6308	6328	6693	6128	5998
Anchura sin espejos (mm)	2050	2050	2050	2100	2100	2100	2050
Altura máxima (mm)	2254	2254	2254	2424	2424	2424	2534
Batalla (mm)	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Voladizo delantero (mm)	948	948	948	948	948	948	948
Voladizo trasero (mm)	960	960	1325	1345	1710	1190	1380
Diámetro giro bordillos (m)	12,5	14,3	15,3	14,3	15,3	14,3	14,3
Longitud útil caja (mm)	-	-	-	3833	4198	3625	-
Anchura útil caja (mm)	-	-	-	2034	2034	2027	-
Altura laterales caja (mm)	-	-	-	400	400	400	-
Superficie caja (m²)	-	-	-	7,8	8,5	7,4	-
Longitud máx. carrozado (mm)	4130	4690	5045	-	-	-	-
Anchura máx. carrozado (mm)	2350	2350	2350	-	-	-	-
Longitud máx. vehículo carrozado (mm)	6468	7028	7383	-	-	-	-
Volumen útil (m³)	-	-	-	-	-	-	13
Longitud carga interior (mm)	-	-	-	-	-	-	3705
Anchura carga interior (mm)	-	-	-	-	-	-	1870
Altura carga interior (mm)	-	-	-	-	-	-	1932
Anchura entre pasos rueda (mm)	-	-	-	-	-	-	1422

MASAS	L2H1 140 MT	L3H1 140 MT	L4H1 140 MT	L3 140 MT	L4 140 MT	L3 140 MT	L3H2 180 AT
Versión homologada	LIGHT 35	MAX 35	MAX 35	MAX 35	MAX 35	MAX 35	Pdte. Homologación
Tipo de carrocería	Chasis cabina	Chasis cabina	Chasis cabina	Caja abierta	Caja abierta	Volquete 1 sentido	Acrystalado
Potencia (CV)	140	140	140	140	140	140	180
Transmisión	MT6	MT6	MT6	MT6	MT6	MT6	AT8
MTMA total (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
MTMA eje delantero (kg)	1850	1850	1850	2100	2100	2100	Pdte
MTMA eje trasero (kg)	2000	2000	2000	2400	2400	2400	Pdte
MMA total (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
MMA eje delantero (kg)	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte
MMA eje trasero (kg)	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte
MOM total (kg), conductor 75 kg	1840	1860	1875	2140	2175	2500	
MOM eje delantero (kg)	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte
MOM eje trasero (kg)	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte
Peso vacío sin conductor (kg) — calculado	1765	1785	1800	2065	2100	2425	Pdte
Carga útil (kg), conductor descontado	1660	1640	1625	1360	1325	1000	Pdte
Centro de gravedad X (mm)	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte
Centro de gravedad Y (mm)	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte
Centro de gravedad Z (mm)	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte	Pdte
MMC (kg)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	Pdte
MMR con frenos (kg)	2500	2500	2500	3000	3000	3000	Pdte
MMR sin frenos (kg)	750	750	750	750	750	750	Pdte

ACCESORIOS



Amplía tu capacidad de transporte y accede cómodamente a la carga con **BACA Y ESCALERA**

Refuerza la protección de la zona de carga con **CERRADURAS DE SEGURIDAD**



Mantén tus herramientas y materiales siempre organizados y accesibles con **ESTANTERÍAS DE ALUMINIO**



Protege el interior de tu Proace Max con una solución resistente, ligera y fácil de limpiar **PANELADOS DE POLIPROPILENO**



Marca la diferencia en cada trayecto con **LLANTAS DE ALEACIÓN EN NEGRO**

CONOCE TU PROACE MAX



VERSATILIDAD

Un espacio pensado para adaptarse a cada viaje.

Proace Max amplía su gama de dimensiones, ofreciendo más opciones de longitud y altura. De esta forma, buscamos proporcionar a nuestros clientes una mayor variedad de configuraciones y soluciones, adaptándonos mejor a las distintas necesidades de uso y tipo de actividad profesional.

SEGURIDAD

Tecnología que te acompaña en cada trayecto.

Proace Max incorpora un completo sistema de ADAS de asistencia avanzada a la conducción, diseñado para ayudarte a anticiparte a diferentes situaciones en carretera y conducir con una mayor seguridad y confianza.

- **AEB:** sistema de precolisión con asistente de frenada.
- **LTA:** asistente de mantenimiento de carril.
- **LDA:** aviso de cambio involuntario de carril con recuperación de trayectoria.
- **AHB:** control inteligente de luces de carretera
- **DMC:** detector de fatiga del conductor por cámara.
- **RSA:** reconocimiento de señales de tráfico.

MULTIMEDIA Y CONECTIVIDAD

Todo conectado. Todo bajo control.

Disponibilidad de pantalla multimedia de 17,78 cm (7") que permite realizar llamadas, navegar y transmitir contenido multimedia con un solo toque. Además, también es compatible con Apple CarPlay y Android Auto mediante USB. Incorpora también cuadro de instrumentos de 3,5".

ELECTRIFICACIÓN

Más eficiente en cada trayecto.

Con su duradera y eficiente batería de 110 kWh, la Proace Max Electric es la solución inteligente a tus necesidades de transporte al combinar los elementos propios de una conducción suave y reactiva con una extraordinaria autonomía de conducción de hasta 375 km.

NUESTRO COMPROMISO

Si buscas una furgoneta de cortesía, un seguro, un servicio express o asistencia en carretera, Toyota Professional es tu socio comercial para vehículos industriales ligeros. Nuestra amplia gama de servicios está a tu disposición para satisfacer todas las necesidades de tu empresa, proporcionarte tranquilidad y mantener tu negocio en marcha.



TOYOTA RELAX

Nuestra garantía Toyota Relax proporciona total tranquilidad. Todos los Toyota nuevos y usados incluyen una garantía de 3 años seguida de una garantía adicional de 12 meses/15.000 km con cada servicio, hasta 15 años o 250.000 km, lo que ocurra primero.



TOYOTA EUROCARE

Toyota Eurocare está a tu disposición y a la de tu negocio 24 horas al día, 7 días a la semana, en tu país y en el extranjero y cubre la asistencia en carretera, la recuperación del vehículo y el alojamiento en hotel si lo necesitas.



FINANCIACIÓN Y SEGUROS

Toyota Professional ofrece financiación y leasing a medida para negocios, además de una gama de soluciones de seguros adaptadas a tus necesidades.



TOYOTA EXPRESS

Cuando eliges el servicio express de Toyota, te llevamos nuevamente a la carretera en la mitad del tiempo. Dos mecánicos expertos trabajan en tu furgoneta al mismo tiempo, reduciendo a la mitad el tiempo de servicio sin coste adicional.



VEHÍCULOS DE CORTESÍA

Gracias a Toyota Professional podrás reservar un vehículo de cortesía cuando el tuyo necesite mantenimiento. Elige entre una gran variedad de opciones, incluidos turismos ligeros y vehículos comerciales.



HORARIO DE APERTURA AMPLIADO

Nos ocuparemos de tu vehículo cuando no lo necesites para atender tu negocio, con un horario de apertura que se adapte a tus necesidades.



Desafío Medioambiental Toyota 2050

POR UN FUTURO BRILLANTE

En Toyota nos comprometemos a garantizar que nuestro impacto en la sociedad y en la naturaleza sea positivo y sostenible. Para lograrlo, nos hemos fijado seis metas a alcanzar de aquí a 2050. Con la reducción del consumo de agua o el desarrollo de vehículos con menos emisiones de gases de efecto invernadero: todas ellas, medidas que nos encaminan hacia un futuro mejor.



CERO EMISIONES DE CO₂ DE VEHÍCULOS NUEVOS

De aquí a 2050, queremos reducir en un 90% los niveles a fecha del 2010 de las emisiones de CO₂ de nuestros vehículos. Para lograrlo, vamos a fomentar el desarrollo de nuevos vehículos con bajas o cero emisiones de carbono, haciendo todo lo posible por incrementar el uso y la aceptación de estos vehículos.



CERO EMISIONES DE CO₂ EN LAS FÁBRICAS

Para reducir las emisiones de carbono en nuestras plantas de producción, nos centramos en mejorar las tecnologías que utilizamos y recurrir a fuentes de energía alternativas. Queremos que nuestras instalaciones sean más eficientes en el uso de la energía y en la adopción de fuentes de energía renovables, como la energía solar y eólica, la energía baja en carbono como la procedente del hidrógeno.



CONSTRUIR UNA SOCIEDAD Y SISTEMAS BASADOS EN EL RECICLAJE

Llevamos 40 años trabajando en el desafío que supone el reciclaje de recursos, con el resultado de que en la actualidad el 95% de cada Toyota Proace Max es reutilizable y recuperable. Además, ofrecemos formas nuevas e innovadoras de devolver el vehículo cuando llega al “final del camino”.



CERO EMISIONES DE CO₂ EN EL CICLO DE VIDA DEL VEHÍCULO

Trabajamos por crear diseños más respetuosos con el medio ambiente, que posteriormente analizamos y perfeccionamos con el fin de garantizar el menor impacto ambiental posible a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo*.



REDUCIR AL MÍNIMO Y OPTIMIZAR EL CONSUMO DE AGUA

Para minimizar el uso de agua, hemos empezado a recoger agua de lluvia en nuestras plantas de producción. Asimismo, hemos desarrollado métodos de purificación para que el agua que empleamos se pueda utilizar nuevamente o devolverse de forma segura a la red de suministro local.



CONSTRUIR UNA SOCIEDAD FUTURA EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA

Con el fin de preservar y mejorar nuestra coexistencia con el mundo natural, estamos organizando la reforestación y la plantación de árboles, preparando programas urbanos verdes, y otras iniciativas ambientales, tanto en nuestros propios centros como en general. Nuestro objetivo es crear una sociedad en la que las personas y la naturaleza coexistan en armonía.



Para más información, te invitamos a visitar www.toyota-europe.com/sustainability



*La metodología LCA de Toyota, que se aplica a nuestros vehículos de pasajeros, ha sido revisada y aprobada por TÜV Rheinland y cuenta con la certificación conforme a las normas ISO14040/14044.

TOTAL TRANQUILIDAD CON TOYOTA

SERVICIO DE CALIDAD

Tu Toyota necesitará una revisión de salud y seguridad al menos una vez cada 2 años o cada 30.000 km (lo que suceda antes). También es precisa una revisión intermedia cada año o cada 15.000 km.

BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO

Todos los vehículos Toyota están diseñados y fabricados para reducir al mínimo sus gastos de mantenimiento.

RECAMBIOS ORIGINALES

Para garantizar la calidad Toyota, en tu vehículo solo se utilizan recambios originales y homologados.

GARANTÍA COMPLETA

Los vehículos nuevos Toyota cuentan con una garantía de 3 años/100.000 km⁵, que cubre cualquier defecto debido a un fallo de fabricación⁶.

MAYOR SEGURIDAD

El completo sistema de seguridad de Toyota resiste la rigurosa prueba de ataque de 5 minutos de las compañías de seguros.

TOYOTA EUROCARE

Conduce con total tranquilidad gracias a la asistencia en carretera Toyota Eurocare, gratuita durante 3 años en 40 países europeos**.

ACCESORIOS ORIGINALES

Los accesorios Toyota se diseñan y fabrican con el mismo cuidado, calidad y atención a los detalles que los vehículos Toyota. Todos los accesorios están cubiertos por una garantía de 3 años si se adquieren junto con el vehículo⁷.

⁵ Consulta con tu concesionario los detalles específicos de la garantía.

⁶También se cubrirá el transporte hasta el taller Toyota autorizado más cercano. Además, la garantía de pintura de 3 años/kilometraje ilimitado protege contra defectos y óxido superficial causados por un fallo de fabricación. Todos los Toyota nuevos están cubiertos por una garantía anticorrosión de 12 años (no válida para vehículos comerciales) contra la perforación de los paneles de la carrocería causada por un defecto de fabricación en los materiales o la mano de obra.

^{**} Bélgica 5 años/Portugal y Dinamarca 1 año.

TOYOTA PROACE MAX

CADA TRABAJO CUENTA

TOYOTA.ES

Hasta donde sabemos, toda la información contenida en este catálogo es correcta en el momento de su publicación. No obstante, las especificaciones técnicas, el equipamiento y los valores mostrados están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso y pueden variar en función de las condiciones y requisitos locales o de la disponibilidad en cada mercado.

Las imágenes y fotografías incluidas son de carácter ilustrativo y pueden no corresponder exactamente con los modelos, colores o acabados disponibles en España.

Toyota España, S.L.U. y Toyota Motor Europe se reservan el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones, equipamiento o características técnicas sin previo aviso.

© 2025 Toyota España, S.L.U. — Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse total o parcialmente sin la autorización previa por escrito de Toyota Motor Europe.